Podniebienie okapu wykonać z desek heblowanych na wpust i pióro

895

18,5%

1×papa asf. nr 400 na lepiku

70

12

165

+14.02

Krokiew o wym. 8×16cm istn. konstrukcja więźby dachowej

Strych

Podwalina o wym. 14×18 cm

+3.65

Podciąg IHEB 260-9400

Nadproże

+3.85

SZCZEGÓŁ MOCOWANIA PODWALINY

1:10

Murłata o wym. 12×12cm

Kotwa murłaty – śruba fajkowa M16 – 400

Podciąg rys. nr 3K

16

15

40

38

Rura spustowa Ø10cm

578

413

325

371

Blachodachówka
Płatwie o wym. 6×10 cm
Kontrłaty o wym. 2,5×5 cm
Folia paroprzepuszczalna
Wiązar deskowy rys. nr 1K
Folia budowlana
Płyty z wełny mineralnej półtwardej gr. 20 cm
Folia budowlana
Podsufitka-deski gr. 2.5 cm
Płyta g-k gr. 2cm do systemów p.pożarowych FIREBOARD VK
lub deski, heblowane gr. 1.6cm na wpust i pióro

50

55

25

195

385

110

Podwalina 14×18 – 1585 cm

+3.85

+3.58

20

45

18

38

80

80

Ø22

Śruba M20 – 650 co 128 cm /młoteczkowa/
Podkładki szt. 2 □ 80×10 – 80 mm
Nakrętka N20

Obrzeże z betonu prasowanego o wym. 50×20×6 cm

0.11

0.06

0.5%

0.03

±0.00=191.45

90

50

40

95

51

1.01

Posadzka – kostka Polbruk gr. 6cm
Warstwa cem.-piaskowa 1:4 gr. 12cm
Warstwa żwiru gr. 20cm ubita mechanicznie na mokro
Grunt

Temat: DOBUDOWA WERANDY DO ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w Wojciechowie nr działki 392

Inwestor: Gmina Zagrodno 59-516 Zagrodno nr 52

listopad 2012 r. Data:

Nazwa rys.: Przekrój A-A

1:20 Skala:

Autor i nr upr.: inż. arch. Wiesław Bilik 76/DOŚ/09

Podpis:

4 Nr rys.: